



## GE - 12000 HBS / GS

Accionado por:

**HONDA GX - 630**

GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO - MONOFÁSICO 11.5 kVA

- Motor Gasolina Honda - Refrigerado por aire.
- Protección motor (aceite).
- Arranque eléctrico.
- Alternador síncrono trifase.
- Cuentahoras.
- Protección: magnetotérmico, relé diferencial y térmico.
- Chasis de protección en tubo con silent-blocks y barra de alzado para grúa.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad.
- Kit de ruedas (opcional).

### DATOS TÉCNICOS

#### GENERACIÓN DE CORRIENTE 50 Hz, síncrono, trifase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas

<b>Generación trifásica (máxima)</b>	13 kVA (10.4 kW) / 400 V / 18.7 A
<b>Generación trifásica (continua)</b>	11.5 kVA (9.2 kW) / 400 V / 16.6 A
<b>Generación monofásica (continua)</b>	6 kVA / 230 V / 26 A
<b>Tomas</b>	1 Toma 400 V / 32 A; 1 toma 230 V / 32 A; 1 toma 230 V / 16 A
<b>Servicio</b>	100%
<b>Cos</b>	0.8
<b>Tipo de aislamiento</b>	H

#### MOTOR Gasolina, 4-tiempos, refrigerado por aire

<b>Marca / modelo</b>	HONDA mod. GX - 630
<b>Potencia</b>	19.7 CV (14.5 kW)
<b>Régimen</b>	3000 rpm
<b>Cilindrada</b>	688 cm <sup>3</sup>
<b>Cilindros</b>	2
<b>Consumo carburante (P.R.P.)</b>	3.9 l/h

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

<b>Capacidad depósito</b>	18 l
<b>Autonomía (75%)</b>	4.5 h
<b>Protección</b>	IP 23
<b>Dimensiones LaxAnxAI (mm)*</b>	935 x 525 x 645
<b>Peso*</b>	142 Kg
<b>Nivel de ruido</b>	74 dB(A) - 7 m

\* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

#### ACCESORIOS OPCIONALES

- Kit de ruedas CTM-10
- Kit tierra MT-10